

Pos#	Name, Lage, Ringe	Dm x Dicke	Länge / Winkel	Anz. (8x16)	Plausibilitäten	ok
	<u>Stangen:</u>					
1	Standfuß	50 x 1,5 mm	218,8 cm	18 Stk.	Langes Teil unten Kurzes Teil oben	
6	Standfuß-Aufsatz	50 x 1,5 mm	40,0 cm	18 Stk.		
2	Querstäbe	37 x 1,1 mm	188,8 cm	64 Stk.	8x7 längs +8 quer	
3	Sparren	50 x 1,5 mm	195,0 cm	36 Stk.	4 St. x 9 Gefache	
4	Dachverstrebung, vertikal	25 x 0,8 mm	75,0 cm	9 Stk.	kurz, vertikal lang, horizontal	
5	Dachverstrebung, Horizontal	25 x 0,8 mm	198,7 cm	18 Stk.		
	<u>Bögen:</u>	Dm + Dm				
8	Firstbogen, Ende, 2-Ringe	50 + 37 mm	140°	2 Stk.	ges. 9 Firstbögen	
9-1	Firstbogen, Mitte, 4-Ringe	50 + 37 mm	140°	4 Stk.		
9-2	Firstbogen, Mitte, ohne	50 + 37 mm	140°	3 Stk.		
7	Traubbogen, Ende, 2-Ringe	50 + 37 mm	110°	4 Stk.	ges. 18 Traufbögen.	
10-1	Traubbogen, Mitte, 4-Ringe	50 + 37 mm	110°	8 Stk.		
10-2	Traubbogen, Mitte, ohne	50 + 37 mm	110°	6 Stk.		
11	Flachbogen, Mitte, 3-Weg	50 + 37 mm	180°	4 Stk.	Sparren/Querstab	
12	Flachbogen, Ende, 4-Weg	50 + 37 mm	180°	14 Stk.	Sparren/Querstab	
13	Bodenkreuz, Ecke, Ring re.	2x 37 + 50 mm		2 Stk.	ges. 4 Ecken Ringe je längs	
14	Bodenkreuz, Ecke, Ring li.	2x 37 + 50 mm		2 Stk.		
15-1	Bodenkreuz, Seite, 2-Ring	2x 37 + 50 mm		4 Stk.	abgesp. Längs.	
15-2	Bodenkreuz, Seite, ohne	2x 37 + 50 mm		10 Stk.	Längsseiten	
16	Bodenbasis, Giebelseite	2x 37 mm, kurz		6 Stk.	Giebelseiten	

Pos#	Name, Lage, Ringe	Dm x Dicke	Länge / Winkel	Anz. (8x16)	Plausibilitäten	ok
	<u>Spannseile:</u>					
17	Seil m. Spansschloß, Seite		4,6 m	8 Stk.	4,72 m	
18	Seil m. Spansschloß, Dach		5,6 m	12 Stk.	5,66 m	
18a	Seil m. Spansschloß, Dach		4,4 m	8 Stk.	4,47 m	
24	Abspannseil, an Zeltecken			4 Stk.		
	<u>PVC-Planen</u>	Brandsicherheit nach DIN 4102-1 B1/B2 Zertifikat				
33	Dachplane	8 m breit	<u>3x 4m + 2x 2m</u>	1 Stk.	ges. 16 m lang	
34	Seitenwände	2 m breit	2,6 m hoch m	16 Stk.	je 8 pro Seite	
35	Giebel m. großem Tor	8 m breit	max. Tor 5,8 m	1 Stk.	Haupteingang	
36	Giebel m. kleinem Tor	8 m breit	max. Tor 2,0 m	1 Stk.	Musikerausgang	
37	Standfußverkleidung		2,6 m hoch	14 Stk.	p. Innen-Standfuß	
	<u>Häringe:</u>					
20	Spiralanker, Eckabspannung	6 mm	30,0 cm	4 Stk.	pro Eckstütze	
19	Superanker	10 mm		14 Stk.	pro Innenstütze	
21	Häring, dick für Stütze	6 mm	18,0 cm	18 Stk.		
22	Häring, dünn Seitenwände	4 mm	18,0 cm	64 Stk.		
	<u>Befestigungen:</u>					
23	Spannring mit Kugel	ca. 3 mm	elastisch	260 Stk.		
26	Flügelmutter-Schrauben	M6	25 mm	36 Stk.	9 x 4 Verstrebung	
29	Kreuzschlitz-Schraube	M8	50 mm	135 Stk.	dünne Querstäbe	
30	Kreuzschlitz-Schraube	M8	60 mm	106 Stk.	Sparren/Standfuß	
31	6kt-Mutter	M8		241 Stk.	Schlüsselweite 13	